



## PD11-LTMS-RR-DE Set 92594-92537

Multisensore PIR LTMS con rilevamento a 360° e portata fino a 9 m di diametro (63 m<sup>2</sup>), telecomandabile, sensore di luminosità, temperatura e movimento

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD11-LTMS-RR-DE	bianco	92594
Anello PD11 (52 mm)	nero	92537

## Dati tecnici

Alimentazione:	16 - 48 V DC
Dimensioni:	<b>Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)</b>
Potenza assorbita:	ca. 0.4 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 9 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa
Raggio d'azione:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK02
Emissione della luce:	0 - 1000 Lux, 0-10 V, ca. 10 mV/ Lux
Temperatur Ausgabe:	0 °C - +50 °C, 0-10 V, ca. 200 mV/°C
Temperatura funzionamento:	0 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	<b>nero, simile a RAL9005 (92537)</b>

### Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Carico di contatto:	48 V DC / 0.1 A , cos φ = 1
Tipo di contatto:	Contatto μ, a potenziale zero contatto NO
Ritardo spegnimento:	5 s - 60 min
Misurazione mista della luce:	Misurazione mista della luce

## Informazioni sul prodotto

Set : PD11-LTMS-RR-DE + Anello PD11 (52 mm) nero, simile a RAL9005

Multisensore superpiatto con funzione di presenza e comunicazione dei valori di temperatura e luminosità

Indicato per l'integrazione in un sistema bus proprietario

Canale supplementare a potenziale zero

Uscita dei valori di luce e temperatura attuali come segnale analogico

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti

Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione

Con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento



## Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD11-LTMS-RR-DE**

Numero: 92594

Alimentazione: 16 - 48 V DC  
Dimensioni: Ø 52 x 60 mm  
Potenza assorbita: ca. 0.4 W



### **Anello PD11 (52 mm)**

Numero: 92537

Dimensioni: Ø 52 x 3 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: nero, simile a RAL9005