

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-DE Set 92593-92537

Rilevatore di presenza PIR slave con rilevamento a 360° e portata fino a 9 m di diametro (63 m²)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD11-S-FLAT-DE	bianco	92593
Anello PD11 (52 mm)	nero	92537

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 52 x 60 mm + Ø 52 x 3 mm (92537)
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 9 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 3 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	63 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	nero, simile a RAL9005 (92537)
Distanza di impulsi:	9 s

Informazioni sul prodotto

Set : PD11-S-FLAT-DE + Anello PD11 (52 mm) nero, simile a RAL9005

Dispositivo Slave super piatto per il collegamento ad un dispositivo Master

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master


Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendente dalla luminosità dell'ambiente

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti

Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione

Con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento



Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD11-S-FLAT-DE

Numero: 92593

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 52 x 60 mm
Potenza assorbita: ca. 0.2 W



Anello PD11 (52 mm)

Numero: 92537

Dimensioni: Ø 52 x 3 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero, simile a RAL9005