

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD11-S-FLAT-DE Set 92593-92833-92692

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
- Potenza assorbita: ca. 0.2 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD11-S-FLAT-DE	bianco	92593
Adattatore da incasso set / PD11	bianco	92833
Anello PD11	bianco	92692

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 100 x 3 mm (92692)
Dimensioni:	
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 9 m trasversale Massima Ø 6 m frontale
Raggio d'azione:	Massima Ø 3 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	63 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK02
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV bianco opaco, simile a RAL9010 (92692)
Colore di materiale:	
Distanza di impulsi:	9 s

Informazioni sul prodotto

Set : PD11-S-FLAT-DE + Adattatore da incasso set / PD11 bianco + Anello PD11 bianco opaco, simile a RAL9010

Dispositivo Slave super piatto per il collegamento ad un dispositivo Master

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendente dalla luminosità dell'ambiente

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti

Palpebre di copertura e anello di fissaggio inclusi, per l'installazione in apparecchi di illuminazione

Con accessori anche per l'installazione ad incasso su soffitti intonacati o in cemento



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD11-S-FLAT-DE

Numero: 92593

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 52 x 60 mm

Potenza assorbita: ca. 0.2 W



Adattatore da incasso set / PD11

Numero: 92833

Dimensioni: Ø 104 mm

Colore di materiale: bianco



Anello PD11

Numero: 92692

Dimensioni: Ø 100 x 3 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco opaco, simile a RAL9010