



## PD2N-DALI-SYS-UP Set 93368-93762

Rilevatore di presenza PIR DALI-SYS con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m<sup>2</sup>), per l'integrazione nei sistemi DALI-SYS

### Dati dell'ordine

| Designazione     | Colore          | Numero |
|------------------|-----------------|--------|
| PD2N-DALI-SYS-UP | bianco          | 93368  |
| Anello PD2N UP   | bianco traffico | 93762  |

## Dati tecnici

|   |  |
|---|--|
| Alimentazione:  | da DALI-Bus,<br>Massima 22.5 V<br>DC   |
| Dimensioni:   | Ø 106 x 42 mm  |
| Impostazione:   | B.E.G. PC Tools,<br>B.E.G. DALI-SYS<br>router  |
| Assorbimento:   | 3 mA   |
| Area rilevamento:   | orizzontale 360°<br>(Montaggio a<br>soffitto)<br>Massima Ø 10 m<br>trasversale   |
| Raggio d'azione:  | Massima Ø 6 m<br>frontale<br>Massima Ø 4 m<br>presenza fissa   |
| Area di rilevamento<br>tangenziale:   | 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altezza di<br>fissaggio   |
| Altezza installazione<br>consentita<br>min./max./suggerita per<br>la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m  |
| Classe / Grado<br>protezione:   | IP20 / Classe II   |
| Resistenza agli urti:   | IK05   |
| Temperatura<br>funzionamento:   | -25 °C a +55 °C  |
| Involucro:  | Involucro in<br>pregiato PC<br>resistente ai<br>raggi UV<br><b>bianco traffico<br/>opaco, simile a<br/>RAL9016<br/>(93762)</b> |
| Colore di materiale:  |  |
| Ritardo spegnimento:  | 1 s - 120 min  |
| Luce orientamento:  | 5 - 100 % / 1<br>min - 120 min /<br>∞  |
| Nivel de luminosidad<br>deseado:  | 10 - 2500 Lux  |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD2N-DALI-SYS-UP + Anello PD2N UP bianco  
traffico opaco, simile a RAL9016

Multisensore DALI

Alimentazione via DALI bus

Perfetta integrazione nel sistema scalabile B.E.G.  
LUXOMAT®net DALI-SYS

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio  
rapida e sicura

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento  
PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta  
installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di  
altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo  
dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di  
funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è  
supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri  
produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware)  
di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in  
servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.



## Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD2N-DALI-SYS-UP**

Numero: 93368

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC  
Dimensioni: Ø 106 x 42 mm  
Impostazione: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



### **Anello PD2N UP**

Numero: 93762

Dimensioni: Ø 106 x 20 mm  
Resistenza agli urti: IK05  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV