



## PD2N-KNXs-BA-DE Set 93533-92199

Rilevatore di presenza PIR KNX (Basic) con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD2N-KNXs-BA-DE	bianco	93533
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

## Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Assorbimento:	12 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale
Raggio d'azione:	Massima Ø 4 m presenza fissa 78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe III
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Numero sensori luce:	2
Numero sensori PIR:	1
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Nivel de luminosidad deseado:	5 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : PD2N-KNXs-BA-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco
Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato
KNX Secure Ready
Adattamento individuale della sensibilità del sensore di movimento
Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno
Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.
1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili
Soft-start
Disattivazione indicatori di stato
Modalità slave per estensione area di rilevamento
Misurazione Luce ottimizzata
Misurazione Luce comunicata via bus
Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno
Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino



## Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD2N-KNXs-BA-DE**

Numero: 93533

Alimentazione: da KNX-BUS  
Dimensioni: Ø 83 x 55 mm  
Assorbimento: 12 mA



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione