

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3-1C-DE

92197 EAN: 4007529921973

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 85 x 79 mm
- Potenza assorbita: < 0.3 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD3-1C-DE	bianco	92197

Accessori

Designazione	Colore	Numero
Anello PD2/PD3 DE		93085
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 85 x 79 mm
Potenza assorbita:	< 0.3 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED, tempo minimo > 5 min Massima corrente di spunto commutabile I_p (20 ms) = 80 A
Tipo di contatto:	Contatto μ , contatto NO
Ritardo spegnimento:	30 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Rilevatore di movimento a soffitto
Un canale per l'attivazione delle luci
Commutazione zero crossing
Relè di potenza per lampade a prestazioni elevate
Speciale sistema ottico per il rilevamento automatico dei movimenti più impercettibili
Funzionamento a impulsi di serie (campanello)



Accessori




Anello PD2/PD3 DE

Numero: 93085

Dimensioni: Ø 84 x 9 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: nero jet lucido, simile a RAL9005



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione