

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-1C-NO-PF-DE Set 92576-92199-93086

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 200 x 90 mm (92199)
- Potenza assorbita: ca. 0.4 W

### Aree di applicazione

- Garage sotterranei
- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- piccoli uffici
- Uffici open space
- sale conferenze

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD3N-1C-NO-PF-DE	bianco	92576
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Anello PD3N DE	nero jet	93086

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Potenza assorbita:	ca. 0.4 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP23 / Classe II
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C

Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>
Colore di materiale:	<b>nero jet opaco, simile a RAL9005 (93086)</b>

### Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, a potenziale zero contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : PD3N-1C-NO-PF-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Anello PD3N DE nero jet opaco, simile a RAL9005


Rilevatore di movimento a soffitto telecomandabile a distanza

Un contatto di commutazione a potenziale zero

Commutazione zero crossing

Speciale sistema ottico per il rilevamento automatico dei movimenti più impercettibili

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD3N-1C-NO-PF-DE**

Numero: 92576

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 83 x 81 mm

Potenza assorbita: ca. 0.4 W



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione



### **Anello PD3N DE**

Numero: 93086

Dimensioni: Ø 83 x 6 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: nero jet opaco, simile a RAL9005