

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD3N-2C-DE Set 92198-92199

Rilevatore di movimento PIR a 2 canali da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m<sup>2</sup>), telecomandabile

### Arete di applicazione

- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD3N-2C-DE	bianco	92198
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP23 / Classe II
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C

Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010

### Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	30 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

### Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

## Informazioni sul prodotto

Set : PD3N-2C-DE + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di movimento a soffitto telecomandabile a distanza


Un canale per l'attivazione delle luci

Commutazione zero crossing

Un contatto aggiuntivo a potenziale zero per canale HVAC

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Carico di contatto: 3 A (230 V),  $\cos \varphi = 1$   
Tipo di contatto: 1x contatto NO (a potenziale zero)  
Ritardo spegnimento: 5 min - 120 min



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD3N-2C-DE**

Numero: 92198

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioni: Ø 83 x 81 mm  
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione