

PD3N-2C-UP Set 92188-93087

Rilevatore di movimento PIR a 2 canali da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), controllabile a distanza

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD3N-2C-UP	bianco	92188
Anello PD3N UP	nero jet	93087

Aree di applicazione

- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- corridoi/passaggi
- Scale

Dati tecnici

Alimentazione:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 106 x 63 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**nero jet opaco, simile a RAL9005 (93087)**
Canale 1 (comando di luce)	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	30 s – 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 – 2000 Lux
Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)	
Carico di contatto:	3 A (230 V), cos φ = 1

Informazioni sul prodotto

Set : PD3N-2C-UP + Anello PD3N UP nero jet opaco, simile a RAL9005

Rilevatore di movimento a soffitto telecomandabile a distanza


Un canale per l'attivazione delle luci


Commutazione zero crossing


Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Tipo di contatto:	1x contatto NO (a potenziale zero)
Ritardo spegnimento:	5 min – 120 min







Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD3N-2C-UP
Numero: 92188

Alimentazione: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 106 x 63 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Anello PD3N UP
Numero: 93087

Dimensioni: Ø 106 x 17 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero jet opaco, simile a RAL9005