

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-2C-UP Set 92188-93087

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 106 x 63 mm
- Potenza assorbita: ca. 0.5 W

Aree di applicazione

- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici
- corridoi/passaggi
- Scale

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD3N-2C-UP	bianco	92188
Anello PD3N UP	nero jet	93087

Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 106 x 63 mm
Potenza assorbita:	ca. 0.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C

Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	nero jet opaco, simile a RAL9005 (93087)

Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	30 s - 30 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

Canale 2 (comando di apparecchi a potenziale zero)

Carico di contatto:	3 A (230 V), $\cos \varphi = 1$
---------------------	---------------------------------

Informazioni sul prodotto

Set : PD3N-2C-UP + Anello PD3N UP nero jet opaco, simile a RAL9005

Rilevatore di movimento a soffitto telecomandabile a distanza




Un canale per l'attivazione delle luci

Commutazione zero crossing

Un contatto addizionale a potenziale zero per canale HVAC

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Tipo di contatto: 1x contatto NO (a potenziale zero)
Ritardo spegnimento: 5 min - 120 min



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD3N-2C-UP

Numero: 92188

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Ø 106 x 63 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Anello PD3N UP

Numero: 93087

Dimensioni: Ø 106 x 17 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: nero jet opaco, simile a RAL9005