

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-1C-AP Set 92580-92199

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Potenza assorbita: ca. 0.4 W

### Aree di applicazione

- Uffici open space
- sale conferenze
- classrooms/seminar Rooms
- corridoi/passaggi

### Dati dell'ordine

| Designazione                           | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| PD4-M-1C-AP                            | bianco | 92580  |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199  |

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Alimentazione:   | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Dimensioni:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>   |
| Potenza assorbita:   | ca. 0.4 W  |
| Area rilevamento:  | orizzontale 360°<br>(Montaggio a soffitto)   |
| Raggio d'azione:   | Massima Ø 24 m trasversale<br>Massima Ø 8 m frontale<br>Massima Ø 6.4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio  |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m   |
| Classe / Grado protezione:   | IP20 / Classe II   |
| Resistenza agli urti:  | <b>IK09 (92199)</b>  |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +50 °C  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Involucro:           | <b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b> |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010  |

### Canale 1 (comando di luce a potenziale zero)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Carico di contatto:           | 2300 W, $\cos \varphi = 1$<br>1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$<br>800 W LED<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A<br>Massima corrente di spunto commutabile Ip (200 µs) = 800 A |
| Tipo di contatto:             | 1x Contatto µ, a potenziale zero<br>contatto NO con contatto anticipato al tungsteno  |
| Ritardo spegnimento:          | 15 s - 30 min, Impulso  |
| Soglia accensione:            | 10 - 2000 Lux   |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce  |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-1C-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza con ampia area di rilevamento

Un contatto a potenziale zero

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux



## Articoli del set


Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD4-M-1C-AP**

Numero: 92580

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz  
Dimensioni: Ø 98 x 63 mm  
Potenza assorbita: ca. 0.4 W



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione