

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-2C-DS-AP Set 92761-92199

Rilevatore di presenza PIR a 2 canali da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²), telecomandabile e dotato di 2 gruppi a isolamento galvanico

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| PD4-M-2C-DS-AP | bianco | 92761 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |

Aree di applicazione

- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

Dati tecnici

| | |
|--|--|
| Alimentazione: | 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Potenza assorbita: | < 1.5 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 9 m frontale Massima Ø 8 m presenza fissa |
| Raggio d'azione: | 450 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Area di rilevamento tangenziale: | |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK09 (92199) |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |

| | |
|----------------------|---|
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199) |
| Colore di materiale: | bianco opaco, simile a RAL9010 |
| Collegamenti e cavi: | 0.5 ... 1.5 mm ² rigido |

Canale 1 e Canale 2 (comando di luce)

| | |
|----------------------|--|
| Carico di contatto: | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I _p (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I _p (200 μ s) = 800 A 2x Contatto μ , contatto NO con contatto anticipato al tungsteno |
| Tipo di contatto: | |
| Ritardo spegnimento: | 15 s - 60 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 10 - 2000 Lux |

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-2C-DS-AP + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza per collegamento con doppia alimentazione (UPS)

2 canali di attivazione per controllo luce: il sistema di illuminazione può venire suddiviso in due gruppi separati galvanicamente uno dall'altro.

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite ulteriore PD4-M-2C-DS in configurazione Slave




Possibilità di attivazione manuale mediante un pulsante comune esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Misurazione mista della luce:

Misurazione mista della luce



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD4-M-2C-DS-AP

Numero: 92761

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 124 x 85 mm

Potenza assorbita: < 1.5 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione