

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-M-2C-DS-AP Set 92761-92386-92199

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Potenza assorbita: < 1.5 W

### Aree di applicazione

- Ingressi
- corridoi/passaggi
- Scale
- Servizi igienici
- magazzini / locali tecnici

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-2C-DS-AP	bianco	92761
Base IP54 PD4-TRIO-AP	bianco	92386
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Potenza assorbita:	< 1.5 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 24 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 9 m frontale Massima Ø 8 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	<b>IP54 (92386)</b>
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>
Colore di materiale:	bianco opaco, simile a RAL9010
Collegamenti e cavi:	0.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup> rigido
<b>Canale 1 e Canale 2 (comando di luce)</b>	
Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I <sub>p</sub> (200 μs) = 800 A
Tipo di contatto:	2x Contatto μ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno
Ritardo spegnimento:	15 s - 60 min, Impulso
Soglia accensione:	10 - 2000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-2C-DS-AP + Base IP54 PD4-TRIO-AP bianco + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza per collegamento con doppia alimentazione (UPS)

2 canali di attivazione per controllo luce: il sistema di illuminazione può venire suddiviso in due gruppi separati galvanicamente uno dall'altro.

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite ulteriore PD4-M-2C-DS in configurazione Slave




Possibilità di attivazione manuale mediante un pulsante comune esterno

Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Misurazione mista della luce:

Misurazione mista della luce



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD4-M-2C-DS-AP**

Numero: 92761

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 124 x 85 mm

Potenza assorbita: < 1.5 W



### **Base IP54 PD4-TRIO-AP**


Numero: 92386

Classe / Grado protezione: IP54

Involucro: Involucro in pregiato PC

resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione