

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92199

Rilevatore di presenza DALI-2 HCL PIR con controller di applicazione DALI integrato, rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²), Multimaster, con relè di commutazione

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| PD4-M-HCL2-FC DALI-2 | bianco | 93484 |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199 |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Dimensioni: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Potenza assorbita: | ca. 2 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 450 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK09 (92199) |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |

| | |
|----------------------|---|
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199) |
| Colore di materiale: | bianco, simile a RAL9010 |

DALI Indirizzabili


| | |
|---|--|
| Uscita DALI: | 100 mA (garantito), 120 mA (Massima) |
| Dispositivi operativi supportati: | DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL possibile solo con DT8-Tc, 2700 - 6500 K) |
| Dispositivi di controllo supportati: | B.E.G. BMS (rilevatore di movimento) |
| Ritardo spegnimento: | 1 min - 150 min |
| Luce orientamento: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞ |
| Nivel de luminosidad deseado: | 10 - 2500 Lux |

Relè NO (potenziale zero)

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Griglia protezione BSK
(Ø 200 x 90 mm) bianco

Carico di contatto: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
 800 W LED
 Massima corrente di spunto commutabile
 $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$,
 $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
 Tipo di contatto: 1x Contatto μ ,
 contatto NO
 Ritardo spegnimento: 5 s - 120 min
 (HVAC)



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-HCL2-FC DALI-2

Numero: 93484

Alimentazione: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Dimensioni: \varnothing 117 x 100 mm

Potenza assorbita: ca. 2 W



Griglia protezione BSK (\varnothing 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: \varnothing 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione