

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92467

Rilevatore di presenza DALI-2 HCL PIR con controller di applicazione DALI integrato, rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²), Multimaster, con relè di commutazione

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-HCL2-FC DALI-2	bianco	93484
Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)	bianco	92467

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensioni:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Potenza assorbita:	ca. 2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK09 (92467)
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C

Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467)
Colore di materiale:	bianco, simile a RAL9010

DALI Indirizzabili



Uscita DALI:	100 mA (garantito), 120 mA (Massima)
Dispositivi operativi supportati:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL possibile solo con DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositivi di controllo supportati:	B.E.G. BMS (rilevatore di movimento)
Ritardo spegnimento:	1 min - 150 min
Luce orientamento:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

Relè NO (potenziale zero)

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Griglia protezione BSK
(Ø 164 x 143 mm) bianco

Carico di contatto: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
 800 W LED
 Massima corrente di spunto commutabile
 $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$,
 $I_p (200 \mu\text{s}) = 800 \text{ A}$
 Tipo di contatto: 1x Contatto μ ,
 contatto NO
 Ritardo spegnimento: 5 s - 120 min
 (HVAC)



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-HCL2-FC DALI-2

Numero: 93484

Alimentazione: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
Dimensioni: \varnothing 117 x 100 mm
Potenza assorbita: ca. 2 W



Griglia protezione BSK (\varnothing 164 x 143 mm)

Numero: 92467

Dimensioni: \varnothing 164 x 143 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione