

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-M-HCL2-FC DALI-2 Set 93484-92467

- Alimentazione: 230 V AC \pm 10% 50 Hz
- Dimensioni: \varnothing 164 x 143 mm (92467)
- Potenza assorbita: ca. 2 W

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| PD4-M-HCL2-FC DALI-2 | bianco | 93484 |
| Griglia protezione BSK (\varnothing 164 x 143 mm) | bianco | 92467 |

Dati tecnici

| | |
|--|---|
| Alimentazione: | 230 V AC \pm 10% 50 Hz |
| Dimensioni: | Ø 164 x 143 mm (92467) |
| Potenza assorbita: | ca. 2 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 450 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK09 (92467) |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |

| | |
|----------------------|---|
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92467) |
| Colore di materiale: | bianco, simile a RAL9010 |

DALI Indirizzabili



| | |
|--------------------------------------|--|
| Uscita DALI: | 100 mA (garantito), 120 mA (Massima) |
| Dispositivi operativi supportati: | DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL possibile solo con DT8-Tc, 2700 - 6500 K) |
| Dispositivi di controllo supportati: | B.E.G. BMS (rilevatore di movimento) |
| Ritardo spegnimento: | 1 min - 150 min |
| Luce orientamento: | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / ∞ |
| Nivel de luminosidad deseado: | 10 - 2500 Lux |

Relè NO (potenziale zero)

Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-HCL2-FC DALI-2 + Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) bianco

Carico di contatto: 2300 W, $\cos \varphi = 1$
 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
 800 W LED
 Massima corrente di spunto commutabile I_p (20 ms) = 165 A,
 I_p (200 μ s) = 800 A
 Tipo di contatto: 1x Contatto μ , contatto NO
 Ritardo spegnimento: 5 s - 120 min (HVAC)



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-HCL2-FC DALI-2

Numero: 93484

Alimentazione: 230 V AC \pm 10% 50 Hz

Dimensioni: \varnothing 117 x 100 mm

Potenza assorbita: ca. 2 W



Griglia protezione BSK (\varnothing 164 x 143 mm)

Numero: 92467

Dimensioni: \varnothing 164 x 143 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione