

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



## PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92199

- Alimentazione: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz
- Dimensioni:  $\varnothing 200 \times 90$  mm (92199)
- Potenza assorbita: ca. 2 W

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	bianco	93485
Griglia protezione BSK ( $\varnothing 200 \times 90$ mm)	bianco	92199

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Potenza assorbita:	ca. 2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C

Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>
Colore di materiale:	bianco, simile a RAL9010

## DALI Indirizzabili



Uscita DALI:	100 mA (garantito), 120 mA (Massima)
Dispositivi operativi supportati:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL possibile solo con DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositivi di controllo supportati:	B.E.G. BMS (rilevatore di movimento)
Ritardo spegnimento:	1 min - 150 min
Luce orientamento:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min / $\infty$
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

## Relè NO (potenziale zero)

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Griglia protezione  
BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Carico di contatto: 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
 1150 VA,  $\cos \varphi = 0.5$   
 800 W LED  
 Massima corrente di spunto commutabile  $I_p$  (20 ms) = 165 A,  
 $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A  
 Tipo di contatto: 1x Contatto  $\mu$ , contatto NO  
 Ritardo spegnimento: 5 s - 120 min (HVAC)



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD4-M-HCL2-SM DALI-2**

Numero: 93485

Alimentazione: 230 V AC  $\pm$ 10% 50 Hz  
Dimensioni:  $\varnothing$  124 x 85 mm  
Potenza assorbita: ca. 2 W



### **Griglia protezione BSK ( $\varnothing$ 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni:  $\varnothing$  200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione