B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-HCL2-SM DALI-2 Set 93485-92199

Rilevatore di presenza DALI-2 HCL PIR con controller di applicazione DALI integrato, rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²), Multimaster, con relè di commutazione

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4-M-HCL2-SM DALI-2	bianco	93485
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199


Dati tecnici


Alimentazione:	230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Potenza assorbita:	ca. 2 W
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 24 m trasversale Massima Ø 8 m frontale Massima Ø 6.4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	450 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 10 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	**IK09 (92199)**
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	**Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)**
Colore di materiale:	bianco, simile a RAL9010
DALI Indirizzabili	
Uscita DALI:	100 mA (garantito), 120 mA (Massima)
Dispositivi operativi supportati:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL possibile solo con DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositivi di controllo supportati:	B.E.G. BMS (rilevatore di movimento)
Ritardo spegnimento:	1 min – 150 min
Luce orientamento:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 – 2500 Lux
Relè NO (potenziale zero)	


Informazioni sul prodotto

Set : PD4-M-HCL2-SM DALI-2 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Carico di contatto:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile Ip (20 ms) = 165 A, Ip (200 µs) = 800 A
Tipo di contatto:	1x Contatto µ, contatto NO
Ritardo spegnimento:	5 s – 120 min (HVAC)








Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4-M-HCL2-SM DALI-2
Numero: 93485

Alimentazione: 230 V AC ±10% 50 Hz
Dimensioni: Ø 124 x 85 mm
Potenza assorbita: ca. 2 W



Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)
Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm
Resistenza agli urti: IK09
Involucro: Cestello di protezione