

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4-S-DAA4G-AP

92759 EAN: 4007529927593

Rilevatore di presenza PIR DAA4G slave con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m<sup>2</sup>)

### Dati dell'ordine

| Designazione   | Colore | Numero |
|----------------|--------|--------|
| PD4-S-DAA4G-AP | bianco | 92759  |

### Accessori

| Designazione                            | Colore      | Numero |
|---|-------------|--------|
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)  | bianco      | 92199  |
| Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm) | bianco      | 92467  |
| Staffa per parete PD4-AP                | bianco      | 92441  |
| Palpebre di copertura PD4               | trasparente | 92313  |
| Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP | bianco      | 93179  |

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Alimentazione:   | 22 V DC da DALI-Bus  |
| Dimensioni:  | Ø 103 x 76 mm<br>orizzontale 360°  |
| Area rilevamento:  | (Montaggio a soffitto)<br>Massima Ø 24 m trasversale<br>Massima Ø 8 m frontale |
| Raggio d'azione:   | Massima Ø 6.4 m presenza fissa   |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altezza di fissaggio                             |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m   |
| Classe / Grado protezione:   | IP54 / Classe II   |
| Resistenza agli urti:  | IK04   |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +50 °C  |
| Involucro:   | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV                                |
| Colore di materiale:   | bianco opaco, simile a RAL9010   |
| Fino a 4 dispositivi slave collegabili a un PD4-M-DAA4G                          |  |

## Informazioni sul prodotto

Dispositivo slave specifico per DALI PD4-M-DAA4G

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio  
Dispositivo Master PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendente dalla luminosità dell'ambiente

Modalità test automatico tramite dispositivo master

Plug & Play: nessuna impostazione richiesta

Semplice montaggio

Disponibile in versione per installazione a plafone o controsoffitto

### Settori d'impiego:

sale conferenze, classrooms/seminar Rooms



## Accessori



### Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199


Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



### Griglia protezione BSK (Ø 164 x 143 mm)

Numero: 92467

Dimensioni: Ø 164 x 143 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione



### Staffa per parete PD4-AP

Numero: 92441

Dimensioni: 130 x 100 x 53 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco



### Palpebre di copertura PD4

Numero: 92313

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: trasparente



### Set di montaggio del pendolo PD2/3/4 AP

Numero: 93179

Dimensioni: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm  
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  
Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010