



PD4N-BMS DALI-2 Set 93546-93753-93743

Rilevatore di presenza PIR DALI-2 (BMS) con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m²), dispositivo di ingresso DALI-2

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|-------------------------------------|--------|--------|
| PD4N-BMS DALI-2 | bianco | 93546 |
| Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP | nero | 93753 |
| Lente Corridoio PD4N type A, Anello | nero | 93743 |

Dati tecnici

| | |
|---|--|
| Alimentazione: | da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC |
| Dimensioni: | Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93753) tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304 |
| Impostazione: | |
| Assorbimento: | 7 mA |
| Tempo di assestamento: | 200 ms |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) (93743) Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale (93743) |
| Raggio d'azione: | 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio (93743) |
| Area di rilevamento tangenziale: | |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93743) |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II + IP54 (93753) |
| Resistenza agli urti: | IK04 |
| Emissione della luce: | 0 - 4095 Lux, Misurazione mista della luce |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +55 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | nero opaco, simile a RAL9005 (93743) |

Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-BMS DALI-2 + Base AP IP54 PD2N- /
PD4N-UP nero opaco, simile a RAL9005 + Lente
Corridoio PD4N type A, Anello nero opaco, simile a
RAL9005

Multisensore DALI-2 (input device) con ampia area di
rilevamento

Prodotto certificato DALI-2

Alimentazione via DALI bus

LED di localizzazione luminosi per una messa in servizio
rapida e sicura

Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103

Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e
presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303

Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la
norma IEC 62386 parte 304

La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione
Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo
controller deve supportare la IEC 62386 parti
101/103/303/304.

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Adatto per il montaggio in controsoffitti o a semincasso

Base per installazione a plafone (opzionale)

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di
copertura

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

LEDs interni attivabili o disattivabili



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4N-BMS DALI-2

Numero: 93546

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC

Dimensioni: Ø 106 x 68 mm

Impostazione: tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304



Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP

Numero: 93753

Dimensioni: Ø 109 x 19 mm

Classe / Grado protezione: IP54

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV



Lente Corridoio PD4N type A, Anello

Numero: 93743

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)

Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale

Massima Ø 20 m frontale

Area di rilevamento tangenziale: 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio