



## PD4N-DALI-LINK Set 93377-92199

Rilevatore di presenza DALI-LINK PIR con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m<sup>2</sup>), da integrare nei sistemi di controllo dell'illuminazione DALI-LINK

### Dati dell'ordine

| Designazione                           | Colore | Numero |
|--|--------|--------|
| PD4N-DALI-LINK                         | bianco | 93377  |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) | bianco | 92199  |

## Dati tecnici

|  |   |
|--|---|
| Alimentazione:   | da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC  |
| Dimensioni:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Impostazione:  | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones con DALI-LINK App (iOS / Android)                            |
| Assorbimento:  | 7 mA  |
| Area rilevamento:  | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)<br>Massima Ø 24 m trasversale<br>Massima Ø 8 m frontale |
| Raggio d'azione:   | Massima Ø 6.4 m presenza fissa  |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio   |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m  |
| Classe / Grado protezione:   | IP20 / Classe II  |
| Resistenza agli urti:  | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +55 °C   |
| Involucro:   | <b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>         |
| Colore di materiale:   | bianco opaco, simile a RAL9010  |
| Ritardo spegnimento:   | 1 s - 120 min   |
| Luce orientamento:   | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞   |
| Nivel de luminosidad deseado:  | 10 - 2500 Lux   |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-DALI-LINK + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Multisensore DALI con ampia area di rilevamento

Alimentazione via DALI bus

Integrazione perfetta nel controllo dell'illuminazione DALI B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK come opzione multimaster modulare

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




### **PD4N-DALI-LINK**

Numero: 93377

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC

Dimensioni: Ø 106 x 68 mm

Impostazione: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones con DALI-LINK App (iOS / Android)



### **Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)**

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione