

**B.E.G.****LUXOMAT<sup>®</sup> net**

## PD4N-DALI-LINK Set 93377-93307-93073

Rilevatore di presenza DALI-LINK PIR con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m<sup>2</sup>), da integrare nei sistemi di controllo dell'illuminazione DALI-LINK

### Dati dell'ordine

| Designazione                 | Colore | Numero |
|------------------------------|--------|--------|
| PD4N-DALI-LINK               | bianco | 93377  |
| Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP | bianco | 93307  |
| Lente Corridoio PD4N type A  | bianco | 93073  |

## Dati tecnici

|  |   |
|--|---|
| Alimentazione:   | da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC  |
| Dimensioni:  | <b>Ø 106 x 68 mm + Ø 109 x 19 mm (93307)</b>  |
| Impostazione:  | PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphones con DALI-LINK App (iOS / Android)  |
| Assorbimento:  | 7 mA  |
| Area rilevamento:  | <b>orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) (93073)</b><br><b>Massima Ø 40 m trasversale</b><br><b>Massima Ø 20 m frontale (93073)</b> |
| Raggio d'azione:   | <b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio (93073)</b>   |
| Area di rilevamento tangenziale:   |   |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>  |
| Classe / Grado protezione:   | <b>IP20 / Classe II + IP54 (93307)</b>  |
| Resistenza agli urti:  | IK04  |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +55 °C   |
| Involucro:   | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV   |
| Colore di materiale:   | <b>bianco, simile a RAL9010 (93073)</b>   |
| Ritardo spegnimento:   | 1 s - 120 min   |
| Luce orientamento:   | 5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞   |
| Nivel de luminosidad deseado:  | 10 - 2500 Lux   |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-DALI-LINK + Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP bianco, simile a RAL9010 + Lente Corridoio PD4N type A bianco, simile a RAL9010

Multisensore DALI con ampia area di rilevamento

Alimentazione via DALI bus

Integrazione perfetta nel controllo dell'illuminazione DALI B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK come opzione multimaster modulare

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica, automatica o crepuscolare

Uscita di regolazione luce o commutazione

Funzioni luce guida, Soft-Start PLUS, luce di orientamento PLUS

Impostazioni di fabbrica per verifica della corretta installazione

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di altri dispositivi DALI-LINK di B.E.G. LUXOMAT®net

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di copertura

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### PD4N-DALI-LINK

Numero: 93377

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima  
22.5 V DC  
Dimensioni: Ø 106 x 68 mm  
Impostazione: PBM-DALI-LINK-4W-BLE +  
Smartphones con DALI-LINK App (iOS /  
Android)



### Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP

Numero: 93307

Dimensioni: Ø 109 x 19 mm  
Classe / Grado protezione: IP54  
Colore di materiale: bianco, simile  
a RAL9010



### Lente Corridoio PD4N type A

Numero: 93073

Area rilevamento: orizzontale 360°  
(Montaggio a soffitto)  
Raggio d'azione: Massima Ø 40 m  
trasversale  
Massima Ø 20 m frontale  
Area di rilevamento tangenziale: 250  
m<sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio