



## PD4N-KNXs-BA-DE Set 93535-93732

Rilevatore di presenza PIR KNX (Basic) con rilevamento a 360° e portata fino a Ø24 m (450 m<sup>2</sup>)

### Dati dell'ordine

| Designazione       | Colore          | Numero |
|--------------------|-----------------|--------|
| PD4N-KNXs-BA-DE    | bianco          | 93535  |
| Lente PD4N, Anello | bianco traffico | 93732  |

## Dati tecnici

|  |  |
|--|--|
| Alimentazione:   | da KNX-BUS   |
| Dimensioni:  | Ø 106 x 74 mm  |
| Assorbimento:  | 12 mA  |
| Area rilevamento:  | orizzontale 360°<br>(Montaggio a soffitto)   |
| Raggio d'azione:   | Massima Ø 24 m trasversale<br>Massima Ø 8 m frontale<br>Massima Ø 6.4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale:   | 450 m <sup>2</sup> / 2.5 m<br>Altezza di fissaggio                                     |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 10 m / 2.5 m   |
| Classe / Grado protezione:   | IP20 / Classe III  |
| Resistenza agli urti:  | IK04   |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +55 °C  |
| Involucro:   | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV  |
| Colore di materiale:   | <b>bianco traffico opaco, simile a RAL9016 (93732)</b>                                 |
| Numero sensori luce:   | 2  |
| Numero sensori PIR:  | 4  |
| KNX TP 256:  | Si   |
| KNX Secure:  | Si   |
| Nivel de luminosidad deseado:  | 5 - 2000 Lux   |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-KNXs-BA-DE + Lente PD4N, Anello bianco traffico opaco, simile a RAL9016

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato

KNX Secure Ready

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili

Soft-start

Disattivazione indicatori di stato

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce ottimizzata

Misurazione Luce comunicata via bus

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD4N-KNXs-BA-DE**

Numero: 93535

Alimentazione: da KNX-BUS

Dimensioni: Ø 106 x 74 mm

Assorbimento: 12 mA

### **Lente PD4N, Anello**

Numero: 93732

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)

Raggio d'azione: Massima Ø 24 m trasversale

Massima Ø 8 m frontale

Massima Ø 6.4 m presenza fissa

Area di rilevamento tangenziale: 450 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio