

B.E.G.**LUXOMAT[®]net**

PD4N-KNXs-BA-DE Set 93535-93742

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: Ø 106 x 74 mm
- Assorbimento: 12 mA

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-KNXs-BA-DE	bianco	93535
Lente Corridoio PD4N type A, Anello	bianco traffico	93742

Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	Ø 106 x 74 mm
Assorbimento:	12 mA
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) (93742) Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale (93742) 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio (93742)
Raggio d'azione:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)
Area di rilevamento tangenziale:	IP20 / Classe III
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	IK04
Classe / Grado protezione:	-25 °C a +55 °C
Resistenza agli urti:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Temperatura funzionamento:	bianco traffico opaco, simile a RAL9016 (93742)
Involucro:	
Colore di materiale:	
Numero sensori luce:	2
Numero sensori PIR:	4
KNX TP 256:	Si
KNX Secure:	Si
Nivel de luminosidad deseado:	5 - 2000 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-KNXs-BA-DE + Lente Corridoio PD4N type A, Anello bianco traffico opaco, simile a RAL9016

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato

KNX Secure Ready

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 1 canale Slave selezionabili

Soft-start

Disattivazione indicatori di stato

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce ottimizzata

Misurazione Luce comunicata via bus

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4N-KNXs-BA-DE

Numero: 93535

Alimentazione: da KNX-BUS
Dimensioni: Ø 106 x 74 mm
Assorbimento: 12 mA



Lente Corridoio PD4N type A, Anello

Numero: 93742

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale
Massima Ø 20 m frontale
Area di rilevamento tangenziale: 250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio