



**PD4N-KNXs-ST-UP Set**  
**93515-93752-93742-92**  
**199**

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Assorbimento: 12 mA

**Dati dell'ordine**

| <b>Designazione</b>                       | <b>Colore</b>      | <b>Numero</b> |
|---|--------------------|---------------|
| PD4N-KNXs-ST-UP                           | bianco             | 93515         |
| Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP              | bianco<br>traffico | 93752         |
| Lente Corridoio PD4N type A,<br>Anello    | bianco<br>traffico | 93742         |
| Griglia protezione BSK (Ø 200 x<br>90 mm) | bianco             | 92199         |

## Dati tecnici

|  |   |
|--|---|
| Alimentazione:   | da KNX-BUS  |
| Dimensioni:  | <b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>  |
| Assorbimento:  | 12 mA   |
| Area rilevamento:  | <b>orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) (93742)</b><br><b>Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale (93742)</b>                       |
| Raggio d'azione:   | <b>250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio (93742)</b>  |
| Area di rilevamento tangenziale:   |   |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | <b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93742)</b>  |
| Classe / Grado protezione:   | <b>IP20 / Classe III + IP54 (93752)</b>   |
| Resistenza agli urti:  | <b>IK09 (92199)</b>   |
| Temperatura funzionamento:   | -25 °C a +55 °C   |
| Involucro:   | <b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b><br><b>bianco traffico opaco, simile a RAL9016 (93742)</b> |
| Colore di materiale:   |   |
| Numero sensori luce:   | 2   |
| Numero sensori PIR:  | 4   |
| KNX TP 256:  | Si  |
| KNX Secure:  | Si  |
| Luce orientamento:   | 5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min   |
| Luce notturna:   | 5 - 100 %   |
| Nivel de luminosidad deseado:  | 5 - 2000 Lux  |

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-KNXs-ST-UP + Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP bianco traffico opaco, simile a RAL9016 + Lente Corridoio PD4N type A, Anello bianco traffico opaco, simile a RAL9016 + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza KNX con connettore bus-KNX integrato

KNX Secure Ready

Impostazione KNX tramite ETS 5

Sensibilità sensori PIR interni regolabili individualmente

Sensori PIR interni attivabili/disattivabili singolarmente

Rilevamento direzione movimento

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

Modalità semiautomatica intelligente con regolazione indipendente dalla presenza (crepuscolare), Modalità automatica.

1 uscita canale luce (per regolazione o on/off), 3 canali in commutazione (per 3 gruppi/zone di illuminazione con off-set), 1 canale Slave selezionabili

Impostazione di tre gruppi di livelli luce tramite off-set

Funzione di presenza breve, autoregolazione tempi di ritardo, funzione corridoio

Varie funzioni di blocco

Soft-start

Richiamo scenari luminosi

Disattivazione indicatori di stato

Applicativo ETS database scaricabile dal sito B.E.G.

Modalità slave per estensione area di rilevamento

Misurazione Luce ottimizzata

Misurazione Luce comunicata via bus

Curva dimmerazione modificabile

Telecomandabile bidirezionalmente a distanza con l'adattatore IR e l'App per smartphone B.E.G.

Codice PIN

Telecomandabile tramite telecomando IR opzionale

Assegnazione dell'indirizzo fisico tramite pulsante o telecomando

Modalità HVAC (1 comfort, 2 stand by, 3 economy, 4 antigelo/surriscaldamento)

Forzatura manuale tramite pulsante KNX esterno

Funzioni di controllo (heartbeat, cyclical sending)

Funzione spegnimento forzato

Funzione intelligente Central Off

Preavviso di spegnimento

Funzione riscaldamento lampade fluorescenti impostabile da 1 a 100 ore

Scelta comportamento in caso di back-out e ripristino

Pausa sicurezza dopo spegnimento delle luci impostabile



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### PD4N-KNXs-ST-UP

Numero: 93515

Alimentazione: da KNX-BUS  
Dimensioni: Ø 106 x 55 mm  
Assorbimento: 12 mA



### Base AP IP54 PD2N- / PD4N-UP

Numero: 93752

Dimensioni: Ø 109 x 19 mm  
Classe / Grado protezione: IP54  
Involucro: Involucro in pregiato PC  
resistente ai raggi UV



### Lente Corridoio PD4N type A, Anello

Numero: 93742

Area rilevamento: orizzontale 360°  
(Montaggio a soffitto)  
Raggio d'azione: Massima Ø 40 m  
trasversale  
Massima Ø 20 m frontale  
Area di rilevamento tangenziale: 250  
m<sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio



### Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm  
Resistenza agli urti: IK09  
Involucro: Cestello di protezione