

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4N-M-DACO-PRO DALI-2 Set 93353-93465-93073-92 199

Rilevatore di presenza con controller applicativo DALI integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione

Prodotto certificato DALI-2

Alimentatore DALI integrato e 4 ingressi per pulsanti

Aree di applicazione

- piccoli uffici
- Uffici open space

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-M-DACO-PRO DALI-2	bianco	93353
Base AP IP54 PD4N H	bianco	93465
Lente Corridoio PD4N type A	bianco	93073
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm$ 10% 50 Hz
Dimensioni:	Ø 200 x 90 mm (92199)
Potenza assorbita:	ca. 2 W
Dispositivo slave:	fino a 8
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) (93073)
Raggio d'azione:	Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale (93073)
Area di rilevamento tangenziale:	250 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio (93073)
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)
Classe / Grado protezione:	IP54 (93465)
Resistenza agli urti:	IK09 (92199)
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)
Colore di materiale:	bianco, simile a RAL9010 (93073)
Canale 1 (comando di luce)	
Uscita DALI:	80 mA (garantito), 125 mA (Massima), Meccanismo di arresto
Dispositivi operativi supportati:	DT5, DT6, DT7, DT8-Tc (HCL possibile solo con DT8-Tc, 2700 - 6500 K)
Dispositivi di controllo supportati:	B.E.G. BMS (rilevatore di movimento, emissione della luce)
Ritardo spegnimento:	1 min - 150 min 5 - 100 % / OFF /
Luce orientamento:	1 min - 255 min / ∞
Nivel de luminosidad deseado:	10 - 2500 Lux

Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-M-DACO-PRO DALI-2 + Base AP IP54
PD4N H bianco, simile a RAL9010 + Lente Corridoio
PD4N type A bianco, simile a RAL9010 + Griglia
protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco

Rilevatore di presenza con controller applicativo DALI
integrato per il controllo efficiente dell'illuminazione

Prodotto certificato DALI-2

Alimentatore DALI integrato e 4 ingressi per pulsanti

Modalità di comunicazione configurabile "Broadcast" (1 zona
luce, senza indirizzamento) o "Multicast" (più zone luce,
HVAC, con indirizzamento)

È possibile creare fino a 8 gruppi di luci, con un massimo di 4
profili e 2 scene per ciascun gruppo

Accensione, spegnimento e dimmerazione manuale tramite
comuni pulsanti NA

Facile e veloce indirizzamento e messa in servizio tramite
Smartphone/tablet con App gratuita (Android, iOS) - Bluetooth
necessita

Espandibile con un massimo di 8 multisensori B.E.G. BMS

Supporto dei pulsanti DALI-2

Modalità impostabili: Semi-automatico, automatico, solo
controllo della luce solo presenza

Dinamica di regolazione regolabile (valori minimi e massimi)

Aggiornamento firmware Over-the-Air (OTA): il firmware
può essere aggiornato in modalità wireless e comodamente
da remoto

Velocità e ritardo della regolazione impostabili

Misurazione della luce tramite sensore luce interno ed esterno

La potenza di uscita DALI può essere incrementata con gli
accessori

Uscita di regolazione luce o commutazione

Valore di accensione regolabile

Ultimo valore - funzione di memoria per il valore di accensione

Valore impostato di luminosità e fattore di riflessione
regolabili

Indicazione del valore attuale del sensore di luce nel B.E.G.
One App

Autoverifica e visualizzazione degli errori del dispositivo nella
B.E.G. One App

LEDs interni attivabili o disattivabili

Misurazione mista della luce:

Misurazione mista della luce

Codice PIN

Funzione corridoio - Disattiva la possibilità di spegnere la luce tramite il pulsante

Funzione divisorio: per poter reagire alle modifiche della geometria degli ambienti, con un rilevatore B.E.G. BMS è possibile adattare in modo flessibile i gruppi di illuminazione di due ambienti

Il numero di indirizzi DALI può essere impostato tramite App B.E.G. La linea DALI può essere impostata in modo rapido e affidabile

Impostazione di fabbrica Tempo di Ritardo 10 min e valore Crepuscolare di 500 lux

Incluse Clips per fissaggio in controsoffitto e calotta di protezione della morsettiera

Base per installazione a plafone (opzionale)



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD4N-M-DACO-PRO DALI-2

Numero: 93353

Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 Hz

Dimensioni: $\varnothing 84 \times 85$ mm

Potenza assorbita: ca. 2 W



Base AP IP54 PD4N H

Numero: 93465

Dimensioni: $\varnothing 110 \times 45$ mm

Classe / Grado protezione: IP54

Colore di materiale: bianco, simile a RAL9010



Lente Corridoio PD4N type A


Numero: 93073

Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)

Raggio d'azione: Massima $\varnothing 40$ m
trasversale

Massima $\varnothing 20$ m frontale

Area di rilevamento tangenziale: 250
m² / 2.5 m Altezza di fissaggio



Griglia protezione BSK ($\varnothing 200 \times 90$ mm)

Numero: 92199

Dimensioni: $\varnothing 200 \times 90$ mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione