

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD4N-S Set

# 93241-92199-93786-93073

- Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93786)
- Potenza assorbita: ca. 0.2 W

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD4N-S	bianco	93241
Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)	bianco	92199
Base AP IP54 PD4N H	antracite	93786
Lente Corridoio PD4N type A	bianco	93073

## Dati tecnici

Alimentazione:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199) + Ø 110 x 45 mm (93786)</b>
Potenza assorbita:	ca. 0.2 W
Area rilevamento:	<b>orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) (93073)</b> <b>Massima Ø 40 m trasversale</b> <b>Massima Ø 20 m frontale (93073)</b>
Raggio d'azione:	<b>250 m<sup>2</sup> / 2.5 m</b>
Area di rilevamento tangenziale:	<b>Altezza di fissaggio (93073)</b>
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	<b>2.4 m / 2.6 m / 2.5 m (93073)</b>
Classe / Grado protezione:	<b>IP54 (93786)</b>
Resistenza agli urti:	<b>IK09 (92199)</b>
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +50 °C
Involucro:	<b>Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV + Cestello di protezione (92199)</b>
Colore di materiale:	<b>bianco, simile a RAL9010 (93073)</b>
Distanza di impulsi:	2 o 9 s

## Informazioni sul prodotto

Set : PD4N-S + Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm) bianco + Base AP IP54 PD4N H antracite, simile a RAL7016 + Lente Corridoio PD4N type A bianco, simile a RAL9010

Dispositivo Slave con ampia area di rilevamento

Per ampliamento dell'area di rilevamento di un apparecchio Dispositivo Master

Impulso di attivazione al dispositivo Master in caso di rilevamento di un movimento indipendente dalla luminosità dell'ambiente

Compatibile con tutti gli apparecchi Master, ad eccezione di: PD4-M-2C-DS-DE, apparecchi da 11-49 V, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### PD4N-S

Numero: 93241

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Ø 106 x 92 mm

Potenza assorbita: ca. 0.2 W



### Griglia protezione BSK (Ø 200 x 90 mm)

Numero: 92199

Dimensioni: Ø 200 x 90 mm

Resistenza agli urti: IK09

Involucro: Cestello di protezione



### Base AP IP54 PD4N H

Numero: 93786

Dimensioni: Ø 110 x 45 mm

Classe / Grado protezione: IP54

Colore di materiale: antracite, simile a RAL7016



### Lente Corridoio PD4N type A

Numero: 93073

Area rilevamento: orizzontale 360°  
(Montaggio a soffitto)

Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale

Massima Ø 20 m frontale

Area di rilevamento tangenziale: 250 m<sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio