

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-M-1C-DE Set 92900-92237

Rilevatore di presenza PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m²), telecomandabile

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------------|-----------------|--------|
| PD9-M-1C-DE | bianco | 92900 |
| Anello PD9 Ø 36 mm | effetto acciaio | 92237 |

Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm |
| Potenza assorbita: | ca. 0.5 W |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) |
| Raggio d'azione: | Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Area di rilevamento tangenziale: | 78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK03 |
| Temperatura funzionamento: | -25 °C a +50 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | effetto acciaio lucido (92237) |
| Lunghezza cavo: | 45 cm, schermato |
| Canale 1 (comando di luce) | |
| Carico di contatto: | 2300 W, cos ϕ = 1 1150 VA, cos ϕ = 0.5 800 W LED Massima corrente di spunto commutabile I _p (20 ms) = 165 A Massima corrente di spunto commutabile I _p (200 μ s) = 800 A |
| Tipo di contatto: | 1x Contatto μ , contatto NO con contatto anticipato al tungsteno |
| Ritardo spegnimento: | 5 min – 30 min, Impulso |
| Soglia accensione: | 20 – 1000 Lux |
| Misurazione mista della luce: | Misurazione mista della luce |

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-M-1C-DE + Anello PD9 Ø 36 mm effetto
acciaio lucido

Mini rilevatore di presenza

Un canale per l'attivazione delle luci

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo
slave

Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante
esterno

L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il
sensore (34 mm)

Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in
controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella
confezione

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-M-1C-DE

Numero: 92900

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm
Potenza assorbita: ca. 0.5 W



Anello PD9 Ø 36 mm

Numero: 92237

Dimensioni: Ø 36 mm
Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale: effetto acciaio lucido