

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-M-1C-DE Set 92900-92327

Rilevatore di presenza PIR da 230 V con rilevamento a 360° e portata fino a 10 m di diametro (78 m<sup>2</sup>), telecomandabile

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-M-1C-DE	bianco	92900
Anello PD9 Ø 45 mm	bianco	92327

### Aree di applicazione

- Ingressi
- piccoli uffici
- corridoi/passaggi

## Dati tecnici

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: **Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm + Ø 45 mm (92327)**

Potenza assorbita: ca. 0.5 W  
orizzontale 360°

Area rilevamento: (Montaggio a soffitto)

Raggio d'azione: Massima Ø 10 m trasversale  
Massima Ø 6 m frontale  
Massima Ø 4 m presenza fissa

Area di rilevamento tangenziale: 78 m<sup>2</sup> / 2.5 m  
Altezza di fissaggio

Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2 m / 5 m / 2.5 m

Classe / Grado protezione: IP20 / Classe II

Resistenza agli urti: IK03

Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: **bianco opaco (92327)**

Lunghezza cavo: 45 cm, schermato

### Canale 1 (comando di luce)

Carico di contatto: 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
1150 VA,  $\cos \varphi = 0.5$

800 W LED  
Massima corrente di spunto commutabile I<sub>p</sub> (20 ms) = 165 A  
Massima corrente di spunto commutabile I<sub>p</sub> (200 µs) = 800 A

Tipo di contatto: 1x Contatto µ, contatto NO con contatto anticipato al tungsteno

Ritardo spegnimento: 5 min - 30 min, Impulso

Soglia accensione: 20 - 1000 Lux

## Informazioni sul prodotto

Set : PD9-M-1C-DE + Anello PD9 Ø 45 mm bianco opaco

Mini rilevatore di presenza

Un canale per l'attivazione delle luci

Versione dispositivo master

Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave

### Facile controllo mediante telecomando obbligatorio

Accensione e spegnimento manuale possibile tramite pulsante esterno

L'unità di potenza passa attraverso il foro praticato per il sensore (34 mm)



Clips di fissaggio a molla per una facile installazione in controsoffitti o apparecchi di illuminazione

Palpebre di copertura e anello di finitura 45 mm inclusi nella confezione

Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux

Misurazione mista della luce:

Misurazione mista della luce



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD9-M-1C-DE**

Numero: 92900

Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz

Dimensioni: Testa del sensore: Ø 45 x 28 mm, Modulo di potenza: 165 x 24 x 24 mm

Potenza assorbita: ca. 0.5 W



### **Anello PD9 Ø 45 mm**

Numero: 92327

Dimensioni: Ø 45 mm

Colore di materiale: bianco opaco