

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-S-SDB-DE Set 92915-92327

- Dimensioni: $\varnothing 36 \times 28 \text{ mm} + \varnothing 45 \text{ mm}$
(92327)
- Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)
- Raggio d'azione: Massima $\varnothing 10 \text{ m}$
trasversale
Massima $\varnothing 6 \text{ m}$ frontale
Massima $\varnothing 4 \text{ m}$ presenza fissa

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-S-SDB-DE	bianco	92915
Anello PD9 $\varnothing 45 \text{ mm}$	bianco	92327

Dati tecnici

Dimensioni:	Ø 36 x 28 mm + Ø 45 mm (92327)
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP65 / Classe III
Resistenza agli urti:	IK03
Colore di materiale:	bianco opaco (92327)
Lunghezza cavo:	350 cm

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-S-SDB-DE + Anello PD9 Ø 45 mm bianco opaco



sensor head



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-S-SDB-DE

Numero: 92915

Dimensioni: Ø 36 x 28 mm

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)

Raggio d'azione: Massima Ø 10 m trasversale

Massima Ø 6 m frontale

Massima Ø 4 m presenza fissa



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92327

Dimensioni: Ø 45 mm

Colore di materiale: bianco opaco