

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-2W Set 93213-92346

Sensore di movimento PIR a 24 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), funzionamento a 2 fili per determinati sistemi di controllo

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------------|-----------------|--------|
| PD9-SH-24V-2W | bianco | 93213 |
| Anello PD9 Ø 45 mm | effetto acciaio | 92346 |

Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Alimentazione: | 24 V DC |
| Dimensioni: | Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346) |
| Area rilevamento: | orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa |
| Raggio d'azione: | 78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio |
| Area di rilevamento tangenziale: | |
| Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II |
| Resistenza agli urti: | IK03 |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +45 °C |
| Involucro: | Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV |
| Colore di materiale: | effetto acciaio opaco (92346) |
| Lunghezza cavo: | 350 mm |
| Carico di contatto: | 24 V DC / 100mA Impulso |

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-SH-24V-2W + Anello PD9 Ø 45 mm effetto
acciaio opaco

Rilevatore di Movimento

Per collegamento a sistemi di building automation

Uscita 24 V CC / 100 mA



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD9-SH-24V-2W

Numero: 93213

Alimentazione: 24 V DC

Dimensioni: Ø 45 x 28 mm

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92346

Dimensioni: Ø 45 mm

Colore di materiale: effetto acciaio opaco