

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## PD9-SH-24V-LED Set 93210-92238

- Alimentazione: 24 V DC
- Dimensioni: Ø 45 x 28 mm
- Area rilevamento: orizzontale 360°  
(Montaggio a soffitto)

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-SH-24V-LED	bianco	93210
Anello PD9 Ø 36 mm	bianco	92238

## Dati tecnici

Alimentazione:	24 V DC
Dimensioni:	Ø 45 x 28 mm
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale
Raggio d'azione:	Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	<b>bianco lucido (92238)</b>
Lunghezza cavo:	350 mm
Carico di contatto:	24V DC / 0.5mA

## Informazioni sul prodotto

Set : PD9-SH-24V-LED + Anello PD9 Ø 36 mm bianco lucido

Mini rilevatore di movimento

Per collegamento a sistemi di building automation

Uscita 24 V CC / 0,5 mA

93210: Con LED di stato come indicatore di movimento



## Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



### **PD9-SH-24V-LED**

Numero: 93210

Alimentazione: 24 V DC

Dimensioni: Ø 45 x 28 mm

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)



### **Anello PD9 Ø 36 mm**

Numero: 92238

Dimensioni: Ø 36 mm

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV

Colore di materiale: bianco lucido