

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD9-SH-24V-LED Set 93210-92346

- Alimentazione: 24 V DC
- Dimensioni: $\varnothing 45 \times 28 \text{ mm} + \varnothing 45 \text{ mm}$
(92346)
- Area rilevamento: orizzontale 360°
(Montaggio a soffitto)

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-SH-24V-LED	bianco	93210
Anello PD9 $\varnothing 45 \text{ mm}$	effetto acciaio	92346

Dati tecnici

Alimentazione:	24 V DC
Dimensioni:	Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto) Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Raggio d'azione:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Area di rilevamento tangenziale:	
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	effetto acciaio opaco (92346)
Lunghezza cavo:	350 mm
Carico di contatto:	24V DC / 0.5mA

Informazioni sul prodotto

Set : PD9-SH-24V-LED + Anello PD9 Ø 45 mm effetto acciaio opaco

Mini rilevatore di movimento

Per collegamento a sistemi di building automation

Uscita 24 V CC / 0,5 mA

93210: Con LED di stato come indicatore di movimento



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.




PD9-SH-24V-LED

Numero: 93210

Alimentazione: 24 V DC

Dimensioni: Ø 45 x 28 mm

Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)



Anello PD9 Ø 45 mm

Numero: 92346

Dimensioni: Ø 45 mm

Colore di materiale: effetto acciaio opaco