
B.E.G. LUXOMAT®



PD9-SH-24V-LED Set 93210-92346

Sensore di movimento PIR a 24 V con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10m (78 m²), con LED

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PD9-SH-24V-LED	bianco	93210
Anello PD9 Ø 45 mm	effetto acciaio	92346

Dati tecnici

Alimentazione:	24 V DC
Dimensioni:	**Ø 45 x 28 mm + Ø 45 mm (92346)**
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK03
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	**effetto acciaio opaco (92346)**
Lunghezza cavo:	350 mm
Carico di contatto:	24V DC / 0.5mA

Informazioni sul prodotto


Set : PD9-SH-24V-LED + Anello PD9 Ø 45 mm effetto acciaio opaco

Mini rilevatore di movimento


Per collegamento a sistemi di building automation


Uscita 24 V CC / 0,5 mA

93210: Con LED di stato come indicatore di movimento




sensor head






Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PD9-SH-24V-LED
Numero: 93210

Alimentazione: 24 V DC
Dimensioni: Ø 45 x 28 mm
Area rilevamento: orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)



Anello PD9 Ø 45 mm
Numero: 92346

Dimensioni: Ø 45 mm
Colore di materiale: effetto acciaio opaco