



PICO-BMS DALI-2 Set 93547-93776

DALI-2 (BMS) Multisensore PIR con rilevamento a 360° e portata fino a Ø10 m (78 m²), dispositivo di ingresso DALI-2

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PICO-BMS DALI-2	bianco	93547
Set di montaggio PICO	antracite	93776

Dati tecnici

Alimentazione:	da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC
Dimensioni:	Ø 45 x 50 mm (93776)
Impostazione:	tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304
Assorbimento:	7 mA
Tempo di assestamento:	200 ms
Area rilevamento:	orizzontale 360° (Montaggio a soffitto)
Raggio d'azione:	Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m presenza fissa
Area di rilevamento tangenziale:	78 m ² / 2.5 m Altezza di fissaggio
Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance:	2 m / 5 m / 2.5 m
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Resistenza agli urti:	IK04
Emissione della luce:	0 - 4095 Lux, Misurazione mista della luce
Temperatura funzionamento:	-25 °C a +55 °C
Involucro:	Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	antracite, simile a RAL7016 (93776)

Informazioni sul prodotto

Set : PICO-BMS DALI-2 + Set di montaggio PICO
antracite, simile a RAL7016

Multisensore DALI-2 (input device) con solo 11 mm di
profondità di installazione per l'installazione negli apparecchi

Prodotto certificato DALI-2

Alimentazione via DALI bus

Tecnologia multimaster DALI secondo IEC 62386 parte 103

Telegramma 0 fornisce informazioni sul movimento e
presenza su bus DALI secondo la norma IEC 62386 parte 303

Telegramma 1 fornisce i valori LUX su bus DALI secondo la
norma IEC 62386 parte 304

La parametrizzazione è possibile tramite l'applicazione
Multimaster obbligatoria di qualsiasi produttore. Questo
controller deve supportare la IEC 62386 parti
101/103/303/304.

Misurazione della luce mista grazie al sensore di luce interno

L'area di rilevamento può essere ridotta mediante lamelle di
copertura

Adattamento individuale della sensibilità del sensore di
movimento

LEDs interni attivabili o disattivabili



Articoli del set

Per ottenere il set conforme alle specifiche tecniche, ordinare gli articoli elencati.



PICO-BMS DALI-2

Numero: 93547

Alimentazione: da DALI-Bus, Massima 22.5 V DC

Dimensioni: Ø 33 x 27 mm

Impostazione: tramite bus DALI che supporta i multisensori DALI secondo IEC 62386 parti 101, 103, 303 e 304



Set di montaggio PICO

Numero: 93776

Dimensioni: Ø 45 x 50 mm

Classe / Grado protezione: IP20

Involucro: Involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV