



## PS-DALI-LINK-USB-REG

93189 EAN: 4007529931897

- Alimentazione: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Impostazione: con Pulsante di aggiornamento del firmware, B.E.G. PC Tools

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PS-DALI-LINK-USB-REG	bianco	93189

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Impostazione:	con Pulsante di aggiornamento del firmware, B.E.G. PC Tools
Tensione in uscita:	16 V DC
Potenza assorbita:	6 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +45 °C
Involucro:	Poliammide, resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco
Collegamenti e cavi:	USB
Corrente nominale massima:	210 mA

## Informazioni sul prodotto

Alimentatore DALI con interfaccia USB integrata per montaggio su guida DIN

Ad esempio, 45 apparecchi di illuminazione DALI e 10 dispositivi di controllo DALI-LINK (multi-sensori o interfacce pulsanti) possono essere collegati all'alimentazione.

Funzione di aggiornamento tramite pulsante integrato e interfaccia USB

LED integrati per la visualizzazione di informazioni operative

La programmazione della linea DALI-LINK avviene tramite Bluetooth con uno smartphone e il'App B.E.G. App BLE.

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware) di B.E.G.

È richiesto il software aggiuntivo gratuito di B.E.G.

Adatto per: 93845, ...



