



## PS-DALI-SYS-USB-REG

92843 EAN: 4007529928439

- Alimentazione: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Impostazione: Pulsante di aggiornamento del firmware, B.E.G. PC Tools

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
PS-DALI-SYS-USB-REG	bianco	92843

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Dimensioni:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Impostazione:	Pulsante di aggiornamento del firmware, B.E.G. PC Tools
Tensione in uscita:	16 V DC
Potenza assorbita:	6 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	+5 °C a +45 °C
Involucro:	Poliammide, resistente ai raggi UV
Colore di materiale:	bianco
Collegamenti e cavi:	0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> rigido 0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ben cablato (con o senza ghiera), USB
Corrente nominale massima:	210 mA

## Informazioni sul prodotto

Alimentatore DALI con interfaccia USB integrata per  
montaggio su guida DIN

Come soluzione indipendente per una perfetta integrazione  
nel B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Controller applicativo integrato per l'indirizzamento di fino a  
64 dispositivi DALI

Funzione di aggiornamento tramite pulsante integrato e  
interfaccia USB

LED integrati per la visualizzazione di informazioni operative

Tutte le funzionalità sono ottenibili solo tramite l'utilizzo di  
altri dispositivi DALI-SYS di B.E.G. LUXOMAT®net

Questo articolo è un componente di un sistema di controllo  
dell'illuminazione di B.E.G., che supporta l'uso di dispositivi di  
funzionamento DALI (apparecchi, relè) di altri produttori

L'uso di controllori di applicazioni DALI di altri produttori non è  
supportato

L'uso di dispositivi di ingresso DALI (sensori, pulsanti) di altri  
produttori non è supportato

Sono necessari componenti di sistema aggiuntivi (hardware)  
di B.E.G.

Sono richiesti servizi aggiuntivi (progettazione, messa in  
servizio e manutenzione) da parte di B.E.G.



