



SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs

93582 EAN: 4007529935826

- Alimentazione: 230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
- Dimensioni: \varnothing 53 x 24 mm
- Potenza assorbita: 1.5 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
SA1-230 / 16 / H / RF-KNXs	-	93582

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC $\pm 10\%$ 50 / 60 Hz
Dimensioni:	Ø 53 x 24 mm
Potenza assorbita:	1.5 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Colore di materiale:	-
KNX RF 256:	Si
KNX Secure:	Si
Lunghezza cavo:	150 mm
Collegamenti e cavi:	3 x 1.5 mm ² Cu 2300 W, $\cos \varphi = 1$
Carico di contatto:	1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 300 W LED
Tipo di contatto:	μ-contatto, contatto NO
Outputs:	1
Frequenza:	868.3 MHz (EU), 10 dBm
Range trasmettere:	Massima 150 m

Informazioni sul prodotto

Attuatore di commutazione KNX RF 230V

Comunicazione tramite radio RF KNX

Antenna interna ad alte prestazioni, nessun attorcigliamento durante l'installazione

KNX Secure Ready

Attuatore di commutazione compatto a 1 canale per il montaggio in scatole da incasso

Contatto di commutazione ottimizzato per carichi capacitivi

Pulsante di test sull'alloggiamento

Collegamento tramite cavi di collegamento prefabbricati

Funzionalità completa

Funzione integrata di ripetitore per l'estensione della portata wireless

Ideale per ristrutturazioni e ammodernamenti

A causa della frequenza radio di 868 MHz, il dispositivo è omologato solo per l'uso in Europa (+ Emirati Arabi Uniti)



