



## SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG

90136 EAN: 4007529901364

- Alimentazione: da KNX-BUS
- Dimensioni: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Assorbimento: 5 mA tipico  
20 mA Massima

### Dati dell'ordine

**Designazione**  
SA4 - 230 / 16 / H / KNX REG

**Colore** grigio    **Numero** 90136

## Dati tecnici

Alimentazione:	da KNX-BUS
Dimensioni:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Assorbimento:	5 mA tipico 20 mA Massima
Potenza assorbita:	0.15 W
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +45 °C
Colore di materiale:	grigio
KNX TP 256:	Si
Collegamenti e cavi:	0.2 ... 4.0 mm <sup>2</sup> rigido 0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> ben cablato (con o senza ghiera)

### per canale

Carico di contatto:	3680 W, cos φ = 1 Massima corrente di scontro commutabile Ip (150 µs) = 600 A
Tipo di contatto:	µ-contatto, a potenziale zero contatto NO
Outputs:	90136= 4 canali in uscita

## Informazioni sul prodotto

Attuatore per la commutazione dei carichi

Dispositivo KNX con larghezza 4 moduli TE o 8 moduli TE per installazione su guida DIN (TH 35 a EN 60715)

Il dispositivo ha 4 (SA4 - 230 / 16 /) o 8 (SA8 - 230 / 16 /) contatti indipendenti normalmente aperti

I contatti degli interruttori sono ottimizzati per carichi capacitivi

Gli interruttori manuali consentono la commutazione manuale anche senza tensione del bus

L'attuatore è alimentato dal bus KNX e non richiede alimentazione supplementare

Le uscite sono collegate tramite morsetti a vite



