

**B.E.G.**

**SAFETYLUX®**



## SAFETYLUX portable LED

93120 EAN: 4007529931200

- Batteria: 4.8 V NiMH (incluso)
- Dimensioni: 166 x 125 x 252 mm
- Emissione LED / lampada: Circuito a LED saldamente fissato  
Temperatura di colore: 6500 K bianco diurno  
Flusso luminoso di luce 900 lm

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
SAFETYLUX portable LED	grigio	93120

## Dati tecnici

Batteria:	4.8 V NiMH (incluso)
Dimensioni:	166 x 125 x 252 mm
Emissione LED / lampada:	Circuito a LED saldamente fissato Temperatura di colore: 6500 K bianco diurno Flusso luminoso di luce 900 lm
Quantità di luce:	Proiettore LED per lunghe distanze: 10 W LED illuminazione generale: 2.5 W
Classe / Grado protezione:	IP40 / Classe II
Temperatura funzionamento:	0 °C a +30 °C
Involucro:	Policarbonato
Colore di materiale:	grigio, simile a RAL7035
L'articolo include:	Luce di emergenza a LED, Staffa per parete, Cavo di ricarica, Filtro arancione
Tempo di autonomia nominale:	Luce principale: 3 h Luce secondaria: 12 h Luce lampeggiante: 24 h
Raggio d'azione:	ca. 150 m (> 1 Lux)

## Informazioni sul prodotto

Luce di emergenza a LED estremamente luminosa e portatile con tre modalità di funzionamento: abbagliante, spia lampeggiante, luce di orientamento

Sorgente LED centrale con riflettore

Illuminazione diffusa tramite anello LED

Spia con luce lampeggiante e coperchio colorato

Involucro robusto con caricabatteria incorporato, batteria NiMh ecologica e cavo di alimentazione

Testa orientabile verticale a 120 °



