

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## SBA4-230 / 10 / H / KNX REG

93930 EAN: 4007529939305

- Alimentazione: 230 V AC 50 Hz
- Dimensioni: 86 x 72 x 60 mm (4 TE)
- Tensione in uscita: 230 V AC 50 Hz

### Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
SBA4-230 / 10 / H / KNX REG	-	93930

## Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 Hz
Dimensioni:	86 x 72 x 60 mm (4 TE)
Tensione in uscita:	230 V AC 50 Hz
Classe / Grado protezione:	IP20 / Classe II
Temperatura funzionamento:	0 °C a +45 °C
Involucro:	Plastica LEXAN UL-94-V0
Colore di materiale:	-
Elementi di visualizzazione:	LED rosso: LED programmazione LED verde: Stato del canale
Funzionamento manuale:	Forzatura manuale dei canali direttamente sul dispositivo
KNX TP 256:	Si
Collegamenti e cavi:	terminale bus KNX nero / rosso
Carico di contatto:	Motori per tapparelle

## Informazioni sul prodotto

Gli attuatori per motori KNX SBA ricevono telegrammi KNX e, tramite ciascun canale, controllano indipendentemente l'uno dall'altro i motori con interruttori di fine corsa

Ogni uscita è controllata per mezzo di due relè monostabili che possono essere attivati manualmente con pulsanti sull'attuatore

Ogni canale può essere programmato individualmente attraverso l'ETS. I rapporti sullo stato, le funzioni di blocco, le funzioni di comando centrali e la taratura e il posizionamento delle funzioni sono disponibili per la selezione

In caso di guasto della tensione del bus o ripresa, le posizioni del commutatore del relè possono essere programmate singolarmente per ciascun canale

Il dispositivo è progettato per l'installazione permanente su una guida DIN in quadri di distribuzione ad alta tensione

L'installazione deve avvenire in ambiente asciutto



