



TS-AD3

92678 EAN: 4007529926787

- Alimentazione: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 45 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Potenza assorbita: 0.4 W

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------|--------|--------|
| TS-AD3 | | 92678 |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | 45 x 54 x 55 mm (3 TE) |
| Potenza assorbita: | 0.4 W secondo DIN EN 60529 |
| Classe / Grado protezione: | IP20 / Classe II quando installato correttamente secondo i regolamenti |
| Riserva di carica (à 20 C°): | - |
| Temperatura funzionamento: | -5 °C a +50 °C |
| Involucro: | Termoplastica autoestinguente |
| Collegamenti e cavi: | morsettiera vite |
| Carico di contatto: | 16 A / 250 V da $\cos \phi = 1$ 2000 W Massima lampada a incandescenza |
| Tipo di contatto: | distanza tra i contatti < 3 mm (Contatto μ), a potenziale zero Contatto in scambio |

Informazioni sul prodotto

Timer analogico per l'installazione su guida DIN
Formato sottile 54 mm
Programma giornaliero
Forzatura manuale permanente ON / AUTO
Tasti di impostazione



