



TS-AD4

92680 EAN: 4007529926800

- Alimentazione: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 45 x 54 x 55 mm (3 TE)
- Potenza assorbita: 0.4 W

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
TS-AD4		92680

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	45 x 54 x 55 mm (3 TE)
Potenza assorbita:	0.4 W
Classe / Grado protezione:	secondo DIN EN 60529 IP20 / Classe II quando installato correttamente secondo i regolamenti
Riserva di carica (à 20 C°):	≥ 70 h
Temperatura funzionamento:	-5 °C a +50 °C
Involucro:	Termoplastica autoestinguente
Collegamenti e cavi:	morsettiera vite
Carico di contatto:	16 A / 250 V da $\cos \varphi = 1$ 2000 W Massima lampada a incandescenza
Tipo di contatto:	distanza tra i contatti < 3 mm (Contatto μ), a potenziale zero Contatto in scambio

Informazioni sul prodotto

Timer analogico per l'installazione su guida DIN

Formato sottile 54 mm

Programma giornaliero

Forzatura manuale permanente ON / AUTO

Tasti di impostazione



