



TS-ASTRO1

92669 EAN: 4007529926695

- Alimentazione: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 45 x 18 x 58 mm (1 TE)
- Classe / Grado protezione: secondo DIN EN 60529 / Classe II si el montaje se efectúa conforme a las normas

Dati dell'ordine

Designazione	Colore	Numero
TS-ASTRO1		92669

Dati tecnici

Alimentazione:	230 V AC 50 / 60 Hz
Dimensioni:	45 x 18 x 58 mm (1 TE)
Classe / Grado protezione:	segundo DIN EN 60529 / Clase II si el montaje se efectúa conforme a las normas
Riserva di carica (à 20 C°):	ca. 6 anni
Temperatura funzionamento:	-10 °C a +50 °C
Involucro:	Termoplastica autoestinguente
Elementi di visualizzazione:	Display LC in alta risoluzione
Collegamenti e cavi:	morsettiera vite (terminali di sollevamento) 16 A / 250 V da $\cos \phi = 1$ Massima corrente di spunto commutabile Ip (20ms) = 165 A 2000 W Massima lampada a incandescenza
Carico di contatto:	1x distanza tra i contatti < 3 mm (Contatto μ), contatto NO
Tipo di contatto:	

Informazioni sul prodotto

Timer digitale ASTRONOMICO per installazione su guida DIN
1 Canale
60 programmi memorizzabili
Potere di interruzione 16 A
Programma astronomico
Programma giornaliero e settimanale
Commutazione permanente per data / programma vacanze
Intervallo minimo 1 minuto
Modalità manuale permanente
Azionamento manuale
Ordinamento automatico dei tempi di commutazione sulla lettura
Programmazione a blocchi libera
Cambio automatico dell'ora legale
Ore di funzionamento e contaimpulsi
Sicurezza tramite codice PIN



