



TS-DW-2-NFC

93152 EAN: 4007529931521

- Alimentazione: 230 V AC 50 / 60 Hz
- Dimensioni: 45 x 36 x 58 mm (2 TE)
- Potenza assorbita: 0.2 - 1 W

Dati dell'ordine

| Designazione | Colore | Numero |
|--------------|--------|--------|
| TS-DW-2-NFC | | 93152 |

Dati tecnici

| | |
|------------------------------|--|
| Alimentazione: | 230 V AC 50 / 60 Hz |
| Dimensioni: | 45 x 36 x 58 mm (2 TE) |
| Potenza assorbita: | 0.2 - 1 W |
| Classe / Grado protezione: | secondo DIN EN 60529 IP20 / Classe II |
| Riserva di carica (à 20 C°): | ca. 10 anni |
| Temperatura funzionamento: | -30 °C a +55 °C |
| Involucro: | Termoplastica autoestinguente |
| | 3680 W / 16 A, $\cos \varphi = 1$ |
| Carico di contatto: | 2300 VA, $\cos \varphi = 0.6$ 200 W LED Massima corrente di spunto commutabile $I_p (20 \text{ ms}) = 50 \text{ A}$ |
| Tipo di contatto: | Contatto μ , Contatto in scambio, distanza tra i contatti < 3 mm |
| Outputs: | 1 |

Informazioni sul prodotto

Timer settimanale digitale per l'installazione su guida DIN

1 Canale

Potere di interruzione 16 A per canale

Display illuminato

Programma giornaliero e settimanale

56 programmi memorizzabili

Commutazione permanente per data / programma vacanze

Intervallo minimo 1 minuto

Funzione impulso

Modalità manuale permanente

Azionamento manuale

Cambio automatico dell'ora legale

Ore di funzionamento e contaimpulsi

Sicurezza tramite codice PIN

Tempi di accensione aggiuntivi ON, OFF e impulsi in base alla data e all'ora

Programmazione NFC (standard ISO 15693)

Programmabile direttamente tramite App (Android, iOS)

Batteria sostituibile (CR2032)



