

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**

10x



## 10 x BL2-IB Set 93327-93251

- Spanning: 110 - 240 V
- Afmetingen: **Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)**
- Typisch verbruik: 0.3 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x BL2-IB	wit	93327
Montage set BL2-VZ	wit	93251

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	<b>Ø 80 x 61 mm + Ø 104 x 19 mm (93251)</b>
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup> voor draad met een massieve kern
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Set : 10 x BL2-IB + Montage set BL2-VZ wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**10 x BL2-IB**  
Art.nr.: 93327

Spanning: 110 - 240 V  
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm  
Typisch verbruik: 0.3 W



**Montage set BL2-VZ**  
Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm  
Kleur: wit