

B.E.G.**LUXOMAT®****10x**

10 x BL2-IB Set 93327-93256

Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik
met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x BL2-IB	wit	93327
Montage set BL2-OB	wit	93256

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	Ø 80 x 61 mm + Ø 109 x 50 mm (93256)
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm ² voor draad met een massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : 10 x BL2-IB + Montage set BL2-OB wit



Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



10 x BL2-IB
Art.nr.: 93327

Spanning: 110 - 240 V
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik: 0.3 W



Montage set BL2-OB
Art.nr.: 93256

Afmetingen: Ø 109 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP23
Kleur: wit