

**B.E.G.****LUXOMAT®****10x**

## 10 x BL2-IB Set 93327-93256-92199

Plafond bewegingsmelder voor binnen gebruik met 360° detectiebereik

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

### Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
10 x BL2-IB	wit	93327
Montage set BL2-OB	wit	93256
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V
Afmetingen:	<b>Ø 200 x 90 mm (92199)</b>
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 8 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Slagvastheid:	<b>IK09 (92199)</b>
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	<b>polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)</b>
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm <sup>2</sup> voor draad met een massieve kern
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 60 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

## Productinformatie

Set : 10 x BL2-IB + Montage set BL2-OB wit + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit



## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**10 x BL2-IB**  
Art.nr.: 93327

Spanning: 110 - 240 V  
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm  
Typisch verbruik: 0.3 W



**Montage set BL2-OB**  
Art.nr.: 93256

Afmetingen: Ø 109 x 50 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP23  
Kleur: wit



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**  
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf