

B.E.G.**SAFETYLUX®**

2DN14/6/3DALI-LED

1201 EAN: 4007529012015

- Spanning: 230 V AC +/- 10% 50 Hz
- Afmetingen: 359 x 90 x 105 mm
- Zichtbaar tot op: 14

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
2DN14/6/3DALI-LED	wit	1201

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726
Beschermingskorf BSK SL20	wit	7888

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	359 x 90 x 105 mm
Zichtbaar tot op:	14
Bedrijfsmodi:	Permanente werking, Bij een netspannings onderbreking
Lichtstroom / intensiteit:	LED op printplaat 12 x 0.5 W Lichtkleur: 6500 K daglicht wit
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	0 °C tot +35 °C
Behuizing:	Polycarbonaat wit,
Kleur:	overeenkomstig RAL9010

Armatuur met een ingebouwde batterij

Accu:	NiMH 3.6 V 4000 mAh
Nominale werkingsduur:	3 h

Monitoren

Lokale bewaking:	automatische zelftest
Centrale bewaking:	Dali-Bus B.E.G.- DALI-SYS

Productinformatie

LED noodverlichting met een interne batterij

Robuuste kunststoffen behuizing IP54


Heldere en gelijkmatige verlichting

Milieuvriendelijke NiMH-accu met diepe
ontladingsbescherming

Bi-directionele afstandsbediening met IR-adapter en B.E.G.
smartphone app

Automatische zelftest met tweekleurige status-LED

Inclusief LED lamp, accu en vier pictogrammen



Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2
dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-Adapter voor Smartphones

Art.nr.: 92726

Afmetingen: 47 x 19 x 10 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP20

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot
+40 °C



Beschermingskorf BSK SL20

Art.nr.: 7888

Afmetingen: 132 x 402 x 151 mm

Behuizing: gecoate stalen korf

Kleur: wit