

**B.E.G.**

**LUXOMAT®**



**96 x PD3-1C-OB**

93232 EAN: 4007529932320

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

### **Bestelgegevens**

<b>Omschrijving</b>	<b>Kleur</b>	<b>Art.nr.</b>
96 x PD3-1C-OB	wit	93232

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 53 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 250 W LED, minimale nalooptijd > 5 min max. inschakelstroom I <sub>p</sub> (20 ms) = 80 A
Contacttype:	μ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2000 Lux

## Productinformatie

- Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone
- Eén kanaal voor het schakelen van verlichting
- Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens
- Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen
- Impulsfunctie (Gong)



